

کد کنترل

526

A

# آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه‌تمکن) – سال ۱۴۰۰

دفترچه شماره (۱)

صبح جمعه

۹۹/۱۲/۱۵



جمهوری اسلامی ایران

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
سازمان سنجش آموزش کشور

اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.  
امام خمینی (ره)

## رشته مهندسی کامپیوتر – نرم افزار و الگوریتم – (کد ۲۳۵۴)

مدت پاسخ‌گویی: ۱۵۰ دقیقه

تعداد سوال: ۴۵

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سوال	از شماره	تا شماره
۱	مجموعه دروس تخصصی: – ساختمندان داده‌ها و طراحی الگوریتم‌ها – سیستم‌های عامل پیشرفتنه – پایگاه داده‌های پیشرفته	۴۵	۱	۴۵

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

این آزمون نمره منفی دارد.

\* داوطلب گرامی، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات جدول ذیل، بهمنزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است.

اینجانب ..... با شماره داوطلبی ..... با آگاهی کامل، یکسان بودن شماره صندلی خود را با شماره داوطلبی مندرج در بالای کارت ورود به جلسه، بالای پاسخ‌نامه و دفترچه سوالات، نوع و کد کنترل درج شده بر روی دفترچه سوالات و پائین پاسخ‌نامه‌ام را تأیید می‌نمایم.

امضا:

-۱ اگر به یک گراف جهت‌دار یک یال اضافه کنیم، تعداد اجزای قویا همبند در گراف چه مقدار تغییر می‌کند؟


- (۱) حداقل یک واحد کمتر می‌شود.
- (۲) حداقل دو واحد کمتر می‌شود.
- (۳) ممکن است بیش از دو واحد کم شود.
- (۴) تغییر نمی‌کند یا ممکن است افزایش پیدا کند.

-۲ فرض کنید شکل زیر، درخت حاصل از اجرای DFS روی یک گراف همبند و بدون جهت G است. با فرض این که

می‌دانیم گراف G دقیقاً یک رأس برشی دارد، کدام گزاره در مورد درجه رأس a در این گراف صحیح است؟

(یک رأس گراف G برشی است، اگر حذف آن تعداد مؤلفه‌های همبندی G را افزایش دهد.)

- (۱) درجه رأس a در G هر عددی بین ۴ تا ۷ می‌تواند باشد.
- (۲) درجه رأس a در G هر عددی بین ۸ و ۱۰ است.
- (۳) درجه رأس a در G هر عددی بین ۹ و ۱۰ است.
- (۴) درجه رأس a در G دقیقاً برابر ۴ است.



-۳ آرایه‌ای شامل n عدد متمایز داده شده است. می‌خواهیم از روی این اعداد یک درخت دودویی بسازیم، با این

خاصیت که به ازای هر رأس درخت ساخته شده این خصوصیت را نیز داشته باشد که پیمایش میان ترتیب آن

دقیقاً معادل ترتیب عناصر در آرایه شود. کدام گزاره درست است؟

- (۱) چنان درختی لزوماً به ازای هر آرایه وجود دارد، اما یکتا نیست.
- (۲) چنان درختی لزوماً به ازای هر آرایه شامل n عدد متمایز وجود ندارد.
- (۳) بهترین زمان برای ساخت چنان درختی از روی یک آرایه O(n) است.
- (۴) بهترین زمان برای ساخت چنان درختی از روی یک آرایه O(n log n) است.

-۴ فرض کنید می‌خواهیم n تومان را با استفاده از سکه‌های a و b و c توانی خرد کنیم. به ازای چه تعداد از

سه‌تایی‌های (a,b,c) زیر، الگوریتم حریصانه، n تومان را با کمترین تعداد سکه خرد می‌کند؟

- (۵,۲,۱)
- (۵,۴,۱)
- (۶,۳,۱)
- (۱)

۳ (۴)

۲ (۳)

۱ (۲)

○ (۱)

-۵ آرایه A حاصل ترکیب دو زیر آرایه B و C است که B یک آرایه صعودی و C یک آرایه نزولی است. به عنوان

نمونه، A می‌تواند به صورت [۱, ۲, ۶, ۵, ۴, ۷, ۹, ۸] باشد، که در واقع ترکیب آرایه صعودی [۲, ۴, ۶, ۸] و آرایه

نزولی [۹, ۷, ۵, ۱] است. این آرایه را در چه زمانی می‌توان مرتب کرد؟ (بهترین گزینه را انتخاب کنید).

- (۱) O(n)
- (۲) O(n log n)
- (۳) O(n log log n)
- (۴) O(n / log n)

-۶ فرض کنید یک آرایه مرتب از اعداد طبیعی به طول  $n$  داریم، که در آن هر عدد به غیر از یکی دقیقاً دو بار ظاهر شده است. عضو غیرتکراری را در چه زمانی می‌توان پیدا کرد؟

$O(\log n)$  (۲)

$O(n \log n)$  (۱)

$O(1)$  (۴)

$O(n)$  (۳)

-۷ یک هرم کمینه شامل  $n$  عنصر داده شده است. سومین کوچک‌ترین عنصر این آرایه را در چه زمانی می‌توان پیدا کرد؟

$O(n)$  (۲)

$O(1)$  (۱)

$O(n \log n)$  (۴)

$O(\log n)$  (۳)

-۸ اگر در الگوریتم هافمن نویسه‌ای بیش از  $\frac{2}{5}$  کل متن تکرار شود، در آن صورت کد این نویسه چند بیت می‌تواند باشد؟

$1$  فقط (۱)

$1$  تا ۳ (۲)

$1$  یا ۲ (۴)

$2$  فقط (۳)

-۹ در یک درخت  $T$  با  $n$  گره، فرض کنید تعداد برگ‌ها  $B$  و تعداد فرزندان هر گره غیربرگ  $2$  باشد. همچنین فرض کنید  $E[T]$  و  $I[T]$  به ترتیب مجموع عمق برگ‌ها و مجموع عمق عناصر غیربرگ  $T$  باشند. اگر  $n = 9999$  باشد، کدام گزینه همیشه درست است؟

$E[T] = 9999$  (۲)

$B = 50000$  (۱)

$E[T] - I[T] = 100000$  (۴)

$I[T] = 99998$  (۳)

-۱۰ چند تا از گزاره‌های زیر صحیح است؟

- اگر پس از اتمام الگوریتم بلمن فورد، به روزرسانی فاصله‌ها را ادامه دهیم و فاصله مربوط به یک رأس  $v$  باز هم به روز شود،  $v$  در یک دور منفی قرار دارد.

- اگر در جست‌وجوی عمق اول گراف جهت‌دار  $G$  تنها یک یال بازگشتی (back edge)  $e$  وجود داشته باشد، آنگاه یال  $e'$  به جز یال  $e$  وجود دارد که  $e' - G$  بدون دور است.

- اگر در الگوریتم دایکسترا که روی یک  $DAG$  و از مبدأ اجرا شده، فقط برخی از یال‌های خروجی  $s$  وزن منفی داشته باشند، الگوریتم ممکن است به درستی فاصله‌ها را محاسبه نکند.

$1$  (۲)

$0$  (۱)

$3$  (۴)

$2$  (۳)

-۱۱ در یک مجموعه از اعداد صحیح به اندازه  $n$ ، دنبال یک  $4$  تایی‌هایی مثل  $(a, b, c, d)$  هستیم که  $d = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$ . این کار در چه زمانی قابل انجام است؟ (بهترین گزینه را انتخاب کنید).

$O(n^4)$  (۲)

$O(n^3)$  (۱)

$O(n^2 \log n)$  (۴)

$O(n \log n)$  (۳)

-۱۲ با فرض درهم سازی یکنواخت ساده، احتمال این که سه عضو متفاوت  $a$  و  $b$  و  $c$  به یک خانه جدول درهم‌سازی نگاشت شوند برابر کدام گزینه است؟ (فرض کنید اندازه جدول  $m$  است).

$1/m^2$  (۲)

$1/m$  (۱)

$4$  بستگی به مقادیر  $a$  و  $b$  و  $c$  دارد. (۴)

$1/m^3$  (۳)

- ۱۳- خانواده  $H = \{h_1, \dots, h_k\}$  از توابع درهم‌ساز را در نظر بگیرید که  $\{a, b, c, d\} \rightarrow \{0, 1\}$  برای آن که این خانواده یک خانواده درهم‌ساز سراسری باشد،  $k$  حداقل چقدر باید باشد؟ (خانواده توابع  $H$  سراسری است اگر و فقط

اگر به ازای هر دو مقدار  $u$  و  $v$  داشته باشیم.  $\Pr_{h \in H}[h(u) = h(v)] \leq \frac{1}{m}$

۴ (۲)

۱۶ (۱)

۱ (۴)

۲ (۳)

- ۱۴- آرایه  $A[1..n]$  از اعداد صحیح داده شده است. زیر دنباله متوالی  $A[i..j]$  یک «بازه مثبت» نامیده می‌شود، اگر جمع اعضای  $A[i]$  تا  $A[j]$  مثبت (بزرگ‌تر از  $0$ ) باشد. می‌خواهیم کمترین تعداد بازه‌های مثبت که تمام اعداد مثبت آرایه را پوشش می‌دهد پیدا کنیم. اگر ورودی آرایه زیر باشد، جواب کدام است؟

$$A[1..15] = \langle 3, -5, 4, 1, -9, -8, 2, 3, 4, -10, 1, -2, -3, 6, -1 \rangle$$

۴ (۲)

۵ (۱)

۲ (۴)

۳ (۳)

- ۱۵- یک گراف ۵ رأسی همبند و بدون جهت داریم که رأس‌های آن با شماره‌های ۱ تا ۵ شماره‌گذاری شده‌اند. فرض کنید از رأس ۱ الگوریتم BFS را اجرا می‌کنیم و تمام حالت‌هایی که BFS می‌تواند رئوس را ملاقات کند عبارتند از  $\langle 1, 2, 3, 5, 4 \rangle$  و  $\langle 1, 3, 2, 4, 5 \rangle$ . حال اگر از رأس ۵ الگوریتم DFS را اجرا کنیم، کدام گزینه نمی‌تواند ترتیب ملاقات‌ها رئوس گراف باشد؟

۵, ۴, ۳, ۲, ۱ (۲)

۵, ۴, ۳, ۱, ۲ (۱)

۵, ۴, ۱, ۲, ۳ (۴)

۵, ۳, ۴, ۱, ۲ (۳)

- ۱۶- برنامه زیر چه کاری می‌کند و زمان اجرای آن کدام است؟

```
SS(A[0 .. n-1])
```

```
If n = 2 and A[0] > A[1] then
```

```
  Swap (A[0] , A[1])
```

```
else if n > 2
```

```
  m= ⌈ 2n/3 ⌉
```

```
  SS(A[0.. m-1])
```

```
  SS(A[n-m.. n-1])
```

```
  SS(A[0.. m-1])
```

(۱) آرایه  $A$  را مرتب می‌کند و زمان اجرای آن  $\Theta(n^{\log_{2/3} 3})$  است.

(۲) آرایه  $A$  را مرتب می‌کند و زمان اجرای آن  $\Theta(n^{\log_{2/3} 3})$  است.

(۳) آرایه  $A$  را لزوماً مرتب نمی‌کند اما زمان اجرای آن  $\Theta(n^{\log_{2/3} 3})$  است.

(۴) آرایه  $A$  را لزوماً مرتب نمی‌کند اما زمان اجرای آن  $\Theta(n^{\log_{2/3} 3})$  است.

- ۱۷- دنباله  $\langle ۹,۷,۵,۳,۲,۶,۵,۳,۸,۹,۷,۹,۳,۲,۳,۸,۴,۶,۲,۷,۹ \rangle$  را در نظر بگیرید. چند عضو متولی این دنباله را می‌توان به صورت یک عدد تصور کرد. مثلاً سه عنصر متولی ۵ و ۳ و ۸ را عدد ۵۳۸ تصور کرد. دو عدد به این شکل را مجزا گوییم، اگر هیچ‌یک از عناصر دنباله در ساخت هر دوی آن‌ها نقش نداشته باشند. حداکثر چند عدد مجزا به این شکل می‌توان ساخت که به ترتیب از چپ به راست صعودی باشند؟

- (۱) ۱۱
- (۲) ۱۰
- (۳) ۹
- (۴) ۸

- ۱۸- فرض کنید تابعی داریم که به عنوان ورودی دو دنباله گرفته و به عنوان خروجی طول بزرگ‌ترین زیر دنباله مشترک آن‌ها را برمی‌گرداند. با حداکثر یک بار فراخوانی این تابع به علاوه هزینه  $O(n)$  چند مورد زیر را می‌توان محاسبه کرد؟

- محاسبه طول بزرگ‌ترین زیر دنباله آینه‌ای یک دنباله

- تشخیص این که آیا یک دنباله زیر دنباله یک دنباله دیگر است.

- تشخیص این که آیا یک دنباله آینه‌ای است.

- (۱) ○
- (۲) ۱
- (۳) ۲
- (۴) ۳

- ۱۹- درخت فرآگیر  $T$  از گراف وزن دار  $G$  یک درخت گلوگاهی است، اگر سنگین‌ترین یال آن در بین تمامی درخت‌های فرآگیر  $G$  سبک‌ترین باشد، کدام گزینه درخصوص گزاره‌های زیر درست است؟

(الف) هر درخت گلوگاهی یک درخت فرآگیر کمینه است.

(ب) هر درخت فرآگیر کمینه یک درخت گلوگاهی است.

- (الف) درست - (ب) درست
- (الف) درست - (ب) نادرست
- (الف) نادرست - (ب) درست
- (الف) نادرست - (ب) نادرست

- ۲۰- گراف جهتدار  $G$  با وزن یال‌های صحیح و دو رأس خاص  $s$  و  $t$  از گراف داده شده است. فرض کنید شار بیشینه از  $s$  به  $t$  در گراف داده شده است. کدام گزینه درخصوص گزاره‌های زیر درست است؟


(الف) اگر ظرفیت یکی از یال‌های  $G$  یک واحد افزایش داده شود، شار بیشینه در گراف جدید در زمان خطی قابل محاسبه است.

(ب) اگر ظرفیت یکی از یال‌های  $G$  یک واحد کاهش داده شود، شار بیشینه در گراف جدید در زمان خطی قابل محاسبه است.

- (الف) درست - (ب) درست
- (الف) درست - (ب) نادرست
- (الف) نادرست - (ب) درست
- (الف) نادرست - (ب) نادرست

یک سیستم چندپردازنده‌ای CC-NUMA مبتنی بر دایرکتوری از ۲۵۶ گره تشکیل شده که هر گره (Node) دارای یک پردازنده (CPU) با ۱۶ مگابایت حافظه اصلی (RAM) است، که از طریق یک گذرگاه (BUS) داخلی به هم متصل می‌شوند. در این سیستم چندپردازنده‌ای، حافظه اصلی که برابر ۲<sup>۳۲</sup> بایت است، به ۲<sup>۶</sup> خط حافظه پنهان (CACHE) که هر خط این حافظه برابر ۶۴ بایت می‌باشد، تقسیم می‌شود. این حافظه اصلی به صورت استاتیک بین پردازنده‌ها تقسیم شده است، به نحوی که هر پردازنده ۱۶ مگابایت از حافظه را در اختیار دارد. پردازنده اول آدرس‌های (۱۶M-۰) و پردازنده بعدی آدرس‌های (۳۲M-۱) را شامل می‌شود و بقیه هم به همین شکل تا گره ۲۵۶ ام توزیع می‌شوند. پردازنده‌ها از طریق یک گذرگاه مشترک به همدیگر متصل شده‌اند. در این سیستم هر گره می‌بایست اطلاعات مربوط به تمام خطوط حافظه پنهان خود را در یک دایرکتوری نگهداری کند. به این صورت که هر درایه (Entry) در این دایرکتوری شامل یک بیت جهت نشان دادن وجود و عدم وجود آن ۶۴ بایت حافظه در حافظه پنهان است و قسمت بعدی در آن درایه در صورت واکشی آن داده به درون حافظه پنهان، آدرس شماره گره آن ۶۴ بایت می‌باشد. تعداد درایه‌ها می‌بایست تمام ۱۶M حافظه را پوشش دهند.

با توجه به این ساختار، به سوال‌های ۲۱ و ۲۲ پاسخ دهید.



-۲۱- تعداد درایه‌های دایرکتوری در هر گره کدام است؟

- (۱) ۲<sup>۱۲</sup>
- (۲) ۲<sup>۱۸</sup>
- (۳) ۲<sup>۲۴</sup>
- (۴) ۲<sup>۳۲</sup>

-۲۲- میزان سربار (Overhead) برای نگهداری دایرکتوری‌ها در تمام گره‌ها نسبت به کل حافظه کدام است؟

- (۱)٪ ۱/۶۴
- (۲)٪ ۱/۷۰
- (۳)٪ ۱/۷۶
- (۴)٪ ۱/۸۲

-۲۳- در سیستم‌های کامپیوتری توزیع شده برای کاربردهای مختلفی نیاز به هماهنگی ساعت‌ها وجود دارد. دو گزینه اصلی یکی هماهنگ‌سازی فیزیکی ساعت‌ها است و دیگری هماهنگ‌سازی منطقی آن‌ها. روش Leslie Lamport مبتنی بر هماهنگی منطقی است. در این روش استناد به رابطه **happened before** برای استفاده از یک منبع انحصاری به صورت **mutual exclusion** می‌شود و یک مسئله مهم تضمین **mutual exclusion** است.

در خواست‌های استفاده از این منبع به ترتیب زمان درخواست حل می‌شود. در این ارتباط کدام گزینه درست است؟

۱) در هر گره یک صف وجود دارد که همه درخواست‌ها به ترتیب زمان درخواست در این صفات قرار می‌گیرند. زمان درخواست هم با ساعت صادرکننده درخواست مشخص می‌شود.

۲) در هر گره یک صف وجود دارد که همه درخواست‌ها به ترتیب زمان درخواست در این صفات قرار می‌گیرند. درخواست هم با ساعت دریافت‌کننده درخواست مشخص می‌شود.

۳) در کل سیستم یک صف وجود دارد که همه درخواست‌ها به ترتیب زمان درخواست در این صفات قرار می‌گیرند. زمان درخواست هم با ساعت دریافت‌کننده درخواست مشخص می‌شود.

۴) در کل سیستم یک صف وجود دارد که همه درخواست‌ها به ترتیب زمان درخواست در این صفات قرار می‌گیرند. زمان درخواست هم با ساعت صادرکننده درخواست مشخص می‌شود.

-۲۴- یک سیستم چند پردازنده‌ای (Processor) با تعداد ۳ پردازنده (Multiprocessor) برای زمان‌بندی پردازنده‌ها از روش بسته‌بندی اقلام در ظروف (Bin-Packing) استفاده می‌کند. در صورتی که زمان‌های مورد نیاز اجرای وظایف برابر مجموعه  $\{1, 2, 3, 4, 8, 11, 13, 14, 18\}$  باشد، مقدار FTopt که برابر حداقل زمان بهینه اختصاصی در هر پردازنده برای اجرای این مجموعه وظایف باشد، کدام است؟

(۱) ۱۱      (۲) ۱۸      (۳) ۲۴      (۴) ۳۰

-۲۵- راه حل نرم‌افزاری زیر برای حل مسئله ناچیه بحرانی برای دو نخ (Thread) پیشنهاد شده است. کدام گزینه درست است؟ (بهترین گزینه را انتخاب کنید).

#### Thread 0 :

```
while (true) {
    // non-critical work
    flag[0] = true;
    while (turn != 0) {
        while (flag[1]);
        turn = 0;
    }
    critical_work();
    flag[0] = false;
    // non-critical work
}
```

#### Thread 1 :

```
while (true) {
    // non-critical work
    flag[1] = true;
    while (turn != 1) {
        while (flag[0]);
        turn = 1;
    }
    critical_work();
    flag[1] = false;
    // non-critical work
}
```

۱) این الگوریتم انحصار متقابل (Mutual-Exclusion) ندارد.

۲) این الگوریتم انتظار محدود (Bounded Waiting) ندارد.

۳) این الگوریتم امکان پیشرفت (Progress) ندارد.

۴) این الگوریتم انحصار متقابل و انتظار محدود ندارد.

- ۲۶- در سیستمی  $p$  پردازنده (Processor) و  $r$  منبع (resource) یکسان وجود دارند. هر پردازنده در بیشترین حالت به  $m$  منبع احتیاج دارد. بین  $p, r, m$ , چه شرطی برقرار باشد، تا بتوان تضمین داد که بنبست

(Deadlock) رخ نمی‌دهد؟

$$r > p(m - 1) + 1 \quad (1)$$

$$r < (pm - 1) + 1 \quad (2)$$

$$r = p(m - 1) + 1 \quad (3)$$

$$r = pm \quad (4)$$

- ۲۷- در سیستم‌های توزیع شده و در ارتباط با مهاجرت پردازه‌ها از یک سیستم به سیستم دیگر، flushing به کدام معنی است؟

- ۱) انتقال همه صفحات پردازه در حافظه اصلی و حافظه جانبی کامپیوتر مبدأ به حافظه اصلی کامپیوتر مقصد.
- ۲) انتقال همه صفحات پردازه در حافظه اصلی کامپیوتر مبدأ به حافظه اصلی کامپیوتر مقصد.
- ۳) انتقال همه صفحات پردازه در حافظه اصلی کامپیوتر مبدأ به حافظه جانبی کامپیوتر مقصد.
- ۴) انتقال همه صفحات تغییریافته پردازه در حافظه اصلی به حافظه جانبی کامپیوتر مقصد.

- ۲۸- اجرای زیر را در یک سیستم توزیع شده متشکل از پردازه‌های  $p_1$  و  $p_2$  در نظر بگیرید. رویدادها به ترتیبی که در زمان فیزیکی رخ داده‌اند، آمده‌اند.

۱.  $p_1^0$  یک پیغام به  $p_2^0$  می‌فرستد.
۲.  $p_1^0$  یک پیغام به  $p_1^1$  می‌فرستد.
۳.  $p_2^0$  پیغام  $p_1^0$  را دریافت می‌کند.
۴.  $p_1^1$  پیغام  $p_1^0$  را دریافت می‌کند.
۵. یک رویداد داخلی در  $p_2^0$  رخ می‌دهد.
۶.  $p_1^1$  یک پیغام به  $p_1^0$  می‌فرستد.
۷.  $p_1^0$  پیغام  $p_1^1$  را دریافت می‌کند.

کدام یک از عبارات زیر براساس رابطه happens-before، تعریف شده توسط Lamport درست است؟

(a) رویدادهای ۳ و ۴ همروند هستند.

(b) رویداد ۱ به صورت علیٰ قبل از رویداد ۵ رخ می‌دهد.

(c) رویدادهای ۲ و ۶ همروند هستند.

(d) رویداد ۳ به صورت علیٰ قبل از رویداد ۶ رخ می‌دهد.

d, c (۲)

b, a (۱)

d, c, b, a (۴)

d, b, a (۳)

- ۲۹- محدودیت Lampart clock نسبت به vector clock در کدام گزینه درست است؟

(۱) اندازه کلاک

(۲) پیچیدگی پیاده‌سازی

(۳) اگر  $C(a) < C(b)$ ، لزوماً به صورت علیٰ قبل از  $b$  رخ نداده است.

(۴) اگر رویداد  $a$  به صورت علیٰ قبل از رویداد  $b$  رخ دهد، لزوماً  $C(a) < C(b)$  برقرار نیست.

- ۳۰ - کدام گزینه در مورد الگوریتم mutual exclusion برای مسئله Ricart-Agrawala درست است؟

۱) یک الگوریتم متمنکز است.

۲) براساس ساعت فیزیکی کار می کند.

۳) هر پردازه به محض دریافت درخواست پردازه دیگر به آن پاسخ می دهد.

۴) هر پردازه پیش از ورود به critical section، باید به همه پردازه ها پیغام بفرستد.

- ۳۱ - کدام مورد در خصوص الگوریتم های Election نادرست است؟

۱) در الگوریتم حلقه، زمانی الگوریتم شروع می شود که حداقل یک گره تشخیص دهد که گره رهبر از کار افتاده است.

۲) در الگوریتم Bully هر گره شروع کننده الگوریتم در ابتدا به همه گره های دیگر پیغام می دهد.

۳) برای استفاده از الگوریتم حلقه، باید شکلی از ترتیب روی گره ها وجود داشته باشد.

۴) در الگوریتم حلقه هر گره سالم، پیغام مربوط به انتخاب را دوبار دریافت می کند.

- ۳۲ - در یک سیستم توزیع شده مطابق شکل زیر، هفت کامپیوتر که پتانسیل coordinator شدن را دارند، تشکیل حلقه داده اند. هر کامپیوتری تنها دو همسایه بعد از خودش را (در جهت فلش ها) می شناسد و آدرس آن ها را دارد.

مدل مورد استفاده برای جایگزینی coordinator خراب شده، انتخابات حلقوی (Ring Election) است که کامپیوتری که باید جایگزین کامپیوتر خراب شود، کامپیوتر درستی است که بالاترین شماره را دارد. توجه کنید: اولاً هر پیام که ارسال می شود کامپیوتر گیرنده به کامپیوتر فرستنده یک acknowledge خواهد فرستاد. ثانیاً اگر فرستنده ای به گیرنده ای پیامی ارسال کند و بعد از یک میلی ثانیه جوابی دریافت نکند، به کامپیوتر بعدی پیامی خواهد فرستاد. ثالثاً، احتمال خرابی همزمان دو کامپیوتر صفر است.


کامپیوتر ۷ که تابحال coordinator بوده از کار افتاده و کامپیوتر ۳ تشخیص داده است که شماره ۷ از کار افتاده است. همه وظایف انتخابات به عهده کامپیوتر ۳ است. جمعاً چند پیام برای همه کار انتخابات مبادله خواهد شد؟

۱) ۶

۲) ۱۳

۳) ۱۹

۴) ۲۶



- ۳۳ - یک سرور نام (RPC name Server) برای چه کاری استفاده می شود؟

۱) ذخیره سازی اشیاء توزیع شده

۲) پیدا کردن شماره پورت برای مجموعه ای از توابع

۳) پیدا کردن یک نام یکتا برای مجموعه ای از توابع

۴) تبدیل نام یک تابع به یک آدرس دور (Remote address)

- ۳۴ - در یک سیستم توزیع شده، یک فایل در سرورهای مختلف که در مکان های مختلف دنیا قرار دارند، ذخیره شده است. به الگوریتمی که اطمینان می دهد یک تغییر در فایل به کپی های مختلف آن انتشار می یابد، الگوریتم

(جماع) Consensus می گویند. Paxos خانواده ای از الگوریتم های Consensus است که سازگاری در

سیستم های توزیع شده با پردازه های غیر مطمئن (سرورها ممکن است خراب شوند) را فراهم می آورد. Paxos با

حداقل چند گره می تواند توانایی تحمل p خرابی را داشته باشد؟

۱)  $2p + 1$

۲)  $2p$

۳)  $p + 1$

۴)  $2p - 1$

- ۳۵ - در یک سیستم توزیع شده دو گره A و B می‌خواهند که زمان‌های خود را هماهنگ نمایند. لینک (ارتباط) A به B دارای تأخیر ۴۰ ms و لینک B به A دارای تأخیر ۲۰ ms است. این تأخیرها برای این دو گره ناشناخته است. این گره‌ها توسط الگوریتم Cristian در یک دور زمان‌ها را هماهنگ می‌کنند. زمان A برابر با ۵۰۰ms و زمان B برابر ۶۳۲ms است و گره A فرایند هماهنگ‌سازی را آغاز می‌کند، پس از کامل شدن فرایند هماهنگ‌سازی، A

چه زمانی خواهد داشت؟

- (۱) ۶۳۲
- (۲) ۶۹۲
- (۳) ۷۰۲
- (۴) ۷۱۲

- ۳۶ - در سطوح جدایی در استاندارد SQL کدام مورد درست است؟

- (۱) در سطح جدایی Serializable ممکن است مشکل شبح داده و خواندن داده ناجور رخ دهد.
- (۲) در سطح جدایی Read committed ممکن است مشکل شبح داده و خواندن داده ناجور رخ دهد.
- (۳) در سطح جدایی Repeatable read ممکن است مشکل شبح داده و خواندن تکرارنشدنی رخ دهد.
- (۴) در سطح جدایی Read committed ممکن است مشکل شبح داده و خواندن تکرارنشدنی رخ دهد.

- ۳۷ - در صورتی که مقدار اولیه  $A = 10$  و  $B = 5$  باشد، با اجرای طرح زیر در پروتکل قفل چند اسلوبی با اسلوب قفل

بهنگام سازی (قفل U)، مقادیر نهایی A و B کدام است؟

	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>
۱	R(A)		
۲	$A = A^* \sharp$		
۳		R(A)	
۴		$A = A / \sharp$	
۵		R(B)	
۶		$B = B^* \sharp$	
۷		W(B)	
۸			R(A)
۹			W(A)
۱۰			R(B)
۱۱	W(A)		
۱۲			$B = B + A$
۱۳			W(B)

- (۱) مقدار  $A = 30$  و مقدار  $B = 15$  خواهد بود.

- (۲) مقدار  $A = 15$  و مقدار  $B = 30$  خواهد بود.

- (۳) مقدار  $A = 15$  و مقدار  $B = 25$  خواهد بود.

- (۴) در زمان بهنگام سازی قفل، دچار بنبست می‌شود.

- ۳۸ - در طرح زیر، lock point در تراکنش‌های T۱ و T۲ در چه زمانی اتفاق می‌افتد؟

	T۱	T۲
۱	Lock – S(A)	
۲	Lock – X(B)	
۳		Lock – S(C)
۴		Lock – X(A)
۵	Unlock (A)	
۶		Unlock (C)
۷		Unlock (A)
۸	Unlock (B)	
۹		

(۱) T۱ و T۲ به ترتیب در لحظه ۲ و ۴ اتفاق می‌افتد.

(۲) T۱ و T۲ به ترتیب در لحظه ۵ و ۶ اتفاق می‌افتد.

(۳) T۱ و T۲ به ترتیب در لحظه ۵ و ۷ اتفاق می‌افتد.

(۴) T۱ و T۲ به ترتیب در لحظه ۵ و ۱۰ اتفاق می‌افتد.

- ۳۹ - در صورتی که در طرح زیر از پروتکل چندنسخه‌سازی مبتنی بر زمان‌مهر (Time Stamping) استفاده شود، کدام گزینه درست است؟

(۱) این طرح توالی‌پذیر نیست و در پایان اجرای آن از X دو نسخه، Y سه نسخه و Z دو نسخه وجود خواهد داشت.


(۲) این طرح توالی‌پذیر نیست و در پایان اجرای آن از X دو نسخه، Y دو نسخه و Z دو نسخه وجود خواهد داشت.

(۳) این طرح توالی‌پذیر است و در پایان اجرای آن از X سه نسخه، Y دو نسخه و Z دو نسخه وجود خواهد داشت.


(۴) این طرح توالی‌پذیر است و در پایان اجرای آن از X دو نسخه، Y یک نسخه و Z دو نسخه وجود خواهد داشت.

	T۱	T۲	T۳
	TS(T۱) = ۱۰۰	TS(T۲) = ۲۰۰	TS(T۳) = ۳۰۰
۱		Read(Z)	
۲		Read(Y)	
۳			Read(Y)
۴		Write(Y)	
۵			Read(Z)
۶	Read(X)		
۷			Write(Y)
۸	Write(X)		
۹			Write(Z)
۱۰		Read(X)	
۱۱	Read(Y)		
۱۲		Write(X)	
۱۳	Write(Y)		

- ۴۰ در طرح اجرای زیر در صورتی که از **deferred modification** استفاده شده باشد، پس از وقوع خرابی کدام تراکنش ها باید **Undo** و کدام تراکنش ها باید **Redo** شوند؟ (دستور **OUTPUT(Bx)** تخلیه حافظه نهان را اجبار می کند.)



- ۱) فقط تراکنش های T1 و T3 باید **undo** شوند.
  - ۲) فقط تراکنش های T4 و T5 باید **redo** شوند.
  - ۳) تراکنش های T1 و T3 **undo** و تراکنش های T4 و T5 **redo** شوند.
  - ۴) تراکنش های T1 و T3 و T6 **undo** و تراکنش های T4 و T5 **redo** شوند.
- ۴۱ شکل زیر دو آخر یک طرح اجرا را نشان می دهد. در صورتی که خرابی در نقطه مشخص شده با برچسب **fail** رخ دهد، کدام جمله درست است؟



- ۱) تمام تراکنش هایی که بعد از **< BEGIN – CHECKPOINT (n) >** آغاز شده اند باید **undo** شوند.
- ۲) تمام تراکنش هایی که بعد از **< BEGIN – CHECKPOINT (n-1) >** آغاز شده اند باید **redo** شوند.
- ۳) تمام تراکنش هایی که قبل از **< END – CHECKPOINT (n-1) >** ثبیت شده اند به **redo** نیاز ندارند.
- ۴) تمام تراکنش هایی که قبل از **< BEGIN – CHECKPOINT (n-1) >** ثبیت شده اند به **redo** نیاز ندارند.

T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	طرح زیر کدامیک از مشکلات تداخل کنترل نشده را می تواند داشته باشد؟
۱ R(A)		۱) تحلیل ناسازگار - خواندن داده ناجور - خواندن تکرار نشدنی
۲ R(B)		۲) تحلیل ناسازگار - بهنگام سازی از دست رفته - خواندن داده ناجور
۳ A = A + ۲۰		۳) تحلیل ناسازگار - بهنگام سازی از دست رفته - خواندن تکرار نشدنی
۴	R(B)	۴) هیچ کدام
۵	B = B + ۵	
۶	W(B)	
۷		
۸	R(A)	
۹ R(B)		
۱۰ B = B * A		
۱۱		
۱۲	A = A - ۱۰	
۱۳ W(A)		
۱۴	W(A)	

- ۴۳ - چه تعداد از جملات زیر درست است؟

(A) وظیفه حفظ سازگاری (Consistency) یک تراکنش مجزا (Individual Transaction) بر عهده سیستم مدیریت پایگاه داده است.

(B) سیستم بازیابی (Recovery System) پایگاه داده، فقط وظیفه حفظ مانایی (Durability) تراکنش‌ها را از مجموعه ویژگی‌های ACID تراکنش‌ها بر عهده دارد.

(C) اعمال Roll Back و Compensating در تراکنش‌ها، معادل هم‌دیگر نیستند و با یکدیگر تفاوت دارند.

(D) همواره دو زمان‌بندی (Schedule) که خروجی یکسان تولید می‌کنند، Conflict equivalent یکدیگر هستند.

(E) حتی با اضافه کردن ویژگی Wait-die Time Out به طرح گرسنگی (Starvation) شود.

۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

- ۴۴ - در صورتی که A = ۱۴, B = ۴۰, C = ۱۰, D = ۳۰ باشد، اجرای زمان‌بندی زیر در طرح Wound-Wait چه نتیجه‌ای منجر خواهد شد؟ (U(A) به معنی Lock داده A و L(A) به معنی Unlock کردن داده A است).

T1 TS(T1)=10 L(A), R(A)	T2 TS(T2)=22 L(A), R(A)	T3 TS(T3)=52 L(B), R(B) L(C), R(C) C=C*(B/2) W(C)	T4 TS(T4)=70 L(A), L(D) R(A), R(D)
L(B), R(B)		U(B), U(C)	A=A+D
B=B+A*2			W(D)
W(B)			U(D), U(A)
U(A), U(B)		U(C), U(A)	


$$A = 4, B = 68, C = 340, D = 30 \quad (۲)$$

$$A = 4, B = 66, C = 300, D = 34 \quad (۴)$$

$$A = 34, B = 68, C = 340, D = 30 \quad (۱)$$

$$A = 14, B = 66, C = 300, D = 32 \quad (۳)$$

- ۴۵ براساس روش بازيابي ARIES، شماره RedoLSN مربوط به Log داده شده، کدام است؟ (RedoLSN شماره لاگ، است که عمل Redo باید از آن حاشر و شود).



[www.sanjesh.org](http://www.sanjesh.org)

### دروس تخصصی

ردیف	کلید
1	گزینه 3 و 1
2	3
3	2
4	4
5	2
6	4
7	3
8	4
9	4
10	1
11	2
12	4
13	2
14	1
15	3
16	1
17	1
18	2
19	1
20	2
21	1
22	3
23	4
24	3
25	2
26	1
27	3
28	1
29	4
30	3
31	2
32	4
33	1
34	3
35	2
36	3
37	3
38	2
39	4
40	3

ردیف	کلید
41	2
42	3
43	2
44	3
45	1
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	